

ESPECIALIZADOS

Pasta profesional

Extra Premium

Producto emulsionado, formulado con resinas vinil acrílicas y cargas inorgánicas de la más alta calidad, especialmente diseñada para emparejar frisos de concreto y mampostería en general, así como también rellenar grietas e imperfecciones menores en áreas interiores, acondicionando de esta manera la superficie a ser pintada. Una vez aplicada la pasta no se agrieta, tiene una excelente dureza y recibe fácilmente recubrimientos y pinturas. La Pasta profesional es para uso interior y no debe ser utilizada para el encamisado de paredes en exteriores debido a su alta susceptibilidad a la humedad, la cual ocasionaría una falla de ablandamiento y desprendimiento de la capa seca.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

Galón: 3.785 L
4 Galones: 15,14 L

Diluyente

No requiere. Utilice agua en casos excepcionales.

Se recomienda agitar el producto en el envase antes de ser destapado, asimismo, después de abierto el envase se debe proceder a agitarlo en forma manual mediante el uso de una paleta de madera o metal que se encuentre limpia, seca y libre de oxidación de acuerdo al tipo de material utilizado.

Rendimiento teórico

Hasta 35 m²/gal, variando el rendimiento según el método de aplicación y la porosidad de la superficie.

Salud y seguridad

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo.

Resistencia

Su uso como pasta emulsionada no contempla ninguna resistencia.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.



CARACTERÍSTICAS

- ▼ Nivelador de superficies nuevas.
- Rellena grietas e imperfecciones menores en las paredes, permitiendo un ahorro en pintura.
- Aplicación directa.
- Se aplica con espátula.
- ▼ Fácil lijado.
- Solo para uso en interiores.
- Fácil de aplicar.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Espátula.
- ▼ Palustra.

FONDOS RECOMENDADOS

- ▼ Solamente en superficies deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino **PINECO**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▼ **Vehículo:** resinas vinil acrílica.
 - **Color:** blanco grisáceo.
 - **Aspecto de la película:** mate.
 - **Viscosidad original:** 75-90 K.U.
 - ▼ **% Material no volátil/volumen:** entre 55-57%
 - **Densidad:** 5,80-6,20 kg/gal.
 - **PH:** 8-9.
 - **Secado:**
 - Al tacto: 1 hora.
 - Relijar: 4-6 horas.
- El producto debe ser lijado después de haber transcurrido las 4 o 6 horas para el endurecimiento de la capa aplicada y así eliminar el exceso de producto y emparejar la superficie, adicionalmente a esto se debe tomar la precaución de eliminar todo el polvillo que pueda quedar después de este procedimiento mediante el soplado de la superficie o mediante el uso de un paño seco y proceder a pintar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado.
- Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas y lijás.
- En caso de que la superficie presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▼ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▼ No ingera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías.
- ▼ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.

PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.