

ESPECIALIZADOS

Masilla Elastomérica

Extra Premium

Es una nueva línea de recubrimiento elastomérico, formulado con resinas acrílicas elastoméricas de altos sólidos, posee gran resistencia a los álcalis y al agua. Puede ser utilizado en interiores y exteriores debido a que provee a la superficie de gran flexibilidad, durabilidad e impermeabilidad.

Trabaja como un resanador de fisuras en el relleno de roturas, agujeros, uniones, grietas, rajaduras, cuarteamientos, y otras imperfecciones propias de los enlucidos de cemento en nuestro medio. Además actúa como una cinta reforzada, ya que es un puente entre la abertura y lo llenado.

ESPECIFICACIONES

Disponibilidad

1/4 Galón: 0.9462 L

Galón: 3.785 L

Diluyente

No requiere.

Rendimiento teórico

2,5 m²/galón a 10 mils de espesor.

Secado

6-8 horas (aplicado a 10 mils).

Salud y seguridad

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo.

Resistencia

Excelente resistencia en interiores y uso doméstico. Buena resistencia a la intemperie.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.



CARACTERÍSTICAS

- ▼ Acondicionador de superficies extra premium (Base Acuosa).
- Masilla 100 % elastomérica, blanca y suave, aplicación con espátula, para interior y exterior, formulada para sellar cualquier gotera y grieta.
- Repele el agua.
- ▼ Por ser una masilla altamente flexible se adhiere a cualquier superficie.
- Se puede lijar y no se desprende.
- De terminación lisa.
- ▼ Elimina Filtraciones.
- Se puede usar con o sin malla de poliéster (tela de refuerzo).
- No amarillea.
- Resistente a rayos UV.
- ▼ Resistentes a hongos y humedad.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Espátula.

FONDOS RECOMENDADOS

- ▼ No requiere.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▼ *Vehículo:* resinas elastoméricas.
- *Color:* blanco.
- *Aspecto de la película:* mate.
- ▼ *Viscosidad original:* Entre 130-140 K.U.
- *% Material no volátil/pesa:* entre 70-75%.
- *% Material no volátil/volumen:* entre 60-65%.
- *Densidad:* 4,5 - 6,5 kg/gal.
- ▼ *pH:* 8-9.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- Concreto nuevo deberá estar completamente seco. Se recomienda 30 días de curado.
- ▼ La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Sobre superficies previamente pintadas remueva totalmente la pintura suelta y lije adecuadamente.
- ▼ En superficies cuarteadas resanar con pasta apropiada, deje secar y lije.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▼ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▼ No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- No se vierta en cañerías.
- ▼ Tiempo máximo de almacenamiento en envase original: 2 años.

PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ERICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.