

PRESTIGE

PINTURA EXTRA PREMIUM

FONDO + PINTURA + IMPERMEABILIZANTE

3EN1

ACABADO MATE

Es una nueva línea de recubrimientos Extra Premium que genera triple protección gracias a su desarrollo tecnológico que le permite fondear, impermeabilizar y pintar, con excelentes propiedades de durabilidad. Prestige 3 en 1 ofrece una flexibilidad y elongación superior ideal para usar en superficies expuestas a la intemperie, que necesitan aptitudes para soportar las contracciones y expansiones provocados por los cambios climáticos.

Es una Pintura del tipo elastomérica base agua que protege las paredes de la alcalinidad, microfisuras. Provee una excelente protección en fachadas y paredes verticales. Protege contra el agua, el viento, hongos, lluvia ácida, entre otros

ESPECIFICACIONES

Presentación

GALON: 3,785 L

4 GALONES: 15,14 L

5 GALONES: 18,925 L

Diluyente

Agua.

Para Brocha o Rodillo: Hasta 10% de agua.

Rendimiento teórico

Hasta 48 m²/galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

Secado

Al tacto: 30 minutos

Repintado: 4 horas

Resistencia

Excelente resistencia a la intemperie.

Limpieza de equipos

Los equipos de aplicación utilizados pueden lavarse con agua y jabón.

Salud y seguridad

Para un uso seguro de este producto solicite la Hoja de Seguridad de la misma.

CARACTERÍSTICAS

- ▼ 110% elongación
- Rellena microfisuras y elimina filtraciones
- Resistente a hongos y manchas
- ▼ Propiedades elastoméricas y de resistencia a la intemperie
- Resistente a la alcalinidad y atizamiento
- No contiene metales pesados ni plomo
- ▼ Fondo + Pintura + Impermeabilizante
- Excelente durabilidad y retención del color
- Protección contra la lluvia impulsada por el viento
- Alto contenido de fungicidas y alguicidas

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Brocha.
- ▼ Rodillo.
- Pistola

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y otros materiales sueltos en mal estado. Eliminar toda pintura en mal estado con espátulas. En caso de que la pared presente entizamiento o caleo, elimine el exceso de polvo con un cepillo de cerdas suaves y un lavado con abundante agua, dejar secar bien.
- En caso de contaminación con hongos o moho, lavar la superficie con una solución de cloro comercial y agua al 20%, restregando la superficie con un cepillo de cerdas duras, dejar reaccionar durante 2 horas, finalmente lavar con abundante agua para eliminar el remanente de la mezcla que pudiese haber quedado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▼ Vehículo: Mezclas de Emulsiones Acrílicas y Elastoméricas.
- Pigmentos: Combinación de pigmentos inorgánicos de alta calidad con extendedores y cargas.
- Color: Blanco Absoluto y colores modernos según carta PINECO.
- Aspecto de la película: Mate y Satinado.
- ▼ Viscosidad Original: Entre 105 a 115 K.U (Unidades Krebs).
- PH: 8 - 9.
- Densidad: Entre 5.20 - 5.40 kg / Gal.
- % Material no volátil/Volumen: Entre 35-37 %.

ALMACENAJE Y PRECAUCIONES

- ▼ Almacene el producto bajo techo.
- Se debe mantener el producto bien tapado una vez usado.
- No se debe apilar con más de tres tendidos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ▼ No ingiera el producto.
- Utilícelo en sitios con adecuada ventilación.
- En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones.
- ▼ No se vierta en cañerías.
- Tiempo mínimo de almacenamiento en envase original: 1 año.



PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.