

ESPECIALIZADOS

Protector para fachadas

Extra Premium

PROTECTOR PARA FACHADA PINECO

Es una Impregnación líquida INCOLORA hidrófuga de agua, diseñada para la protección de CONCRETO, piedra, ladrillo (obra limpia en general), también previene o reduce significativamente la tendencia a la aparición de manchas y suciedad en estos materiales.

FONDOS RECOMENDADOS

Como repelente de agua para concreto en obra limpia, superficies de ladrillo, piedra, tabilla, mármol natural y otros materiales porosos utilizados para fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Protege la superficie contra la penetración del agua de lluvia, reduce la acumulación de polvo, manchas y eflorescencias.
Fácil y listo DE usar (monocomponente).
No forma película permitiendo que la superficie respire.
Una vez aplicado es transparente y no altera el aspecto ni la textura de las superficies tratadas.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se aplica con brocha, rodillo o con equipo rociador de baja presión. Utilizando pistola de rocío, se debe ajustar la boquilla para aplicación continua.
Para evitar la atomización se debe mantener una presión menor de 5 p.s.i., con la boquilla cerca de la pared.

FONDOS RECOMENDADOS

- ▶ Solamente en superficies de concreto deterioradas o con elevado índice de alcalinidad y humedad, aplique una mano de fondo antialcalino **PINECO**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ **Rendimiento:** 2-5 m²/L (depende de la porosidad, absorción y rugosidad de la superficie sobre la cual se aplica).
- ▶ **Color:** Incoloro
- ▶ **Aspecto de la película:** No influye
- ▶ **Consistencia:** Líquida
- ▶ **Densidad:** 0,8 - 1Kg/l
- ▶ **Presentación:** entre 53-55%.
Galón: (3,8 Lts)
1/4 Galón: (0,95 Lts)



PINECO



ADVERTENCIA

CUALQUIER ADITIVO ADICIONAL, QUE SE LE AGREGUE A NUESTRA PINTURA, SERA BAJO LA ECTRICA RESPONSABILIDAD DEL APLICADOR.